

# STARFIRE-380™

# Starfire TIRES

PASAJERO / TODA TEMPORADA

# STARFIRE-380™



#### UTQG (UNIFORM TIRE QUALITY GRADE)

SERIES	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
"H"	550	A	B
"T"	440	B	B

#### RANGO DE VELOCIDAD

195-235 - UTQG	(H)= 210 km/h
165-185 - UTQG	(T)= 190 km/h

# STARFIRE-380™

## TECH-DATA



DIAM.	MATERIAL #	ITEM #	MEDIDA /ÍNDICE DE VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY /CAPAS
13"	90000027237	9027237	<b>165/65R13 77T</b>	(5.0) 4.5-6.0	44	412	540	170	606	9.0 7.1	16.0 7.3	4	
	90000027215	9027215	<b>165/70R13 79T</b>	(5.0) 4.0-5.5	44	437	572	170	572	9.0 7.1	16.0 7.3	4	
	90000027211	9027211	<b>175/70R13 82T</b>	(5.0) 4.5-6.0	44	475	574	175	570	9.0 7.1	14.9 0.0	4	
	90000027212	9027212	<b>185/70R13 86T</b>	(5.5) 4.5-6.0	44	530	587	186	557	9.0 7.1	15.9 7.2	4	
14"	90000027203	9027203	<b>175/65R14 82T</b>	(5.0) 5.0-6.0	44	475	582	175	562	9.0 7.1	12.9 5.9	4	
	90000028668	9028668	<b>175/65R14 82H</b>	(5.0) 5.0-6.0	44	475	584	177	560	9.0 7.1	12.8 5.8	4	
	90000027216	9027216	<b>175/70R14 84T</b>	(5.0) 4.5-6.0	44	500	602	177	544	9.0 7.1	15.9 0.0	4	
	90000027195	9027195	<b>185/60R14 82T</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	475	576	186	568	9.0 7.1	16.3 7.4	4	
	90000028398	9028398	<b>195/60R14 86H</b>	(6.0) 5.0-6.5	44	530	590	201	555	9.0 7.1	17.2 7.8	4	
	90000028664	9028664	<b>185/60R14 82H</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	475	578	189	566	9.0 7.1	16.8 7.6	4	
	90000027204	9027204	<b>185/65R14 86T</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	530	594	186	551	9.0 7.1	16.4 7.5	4	
	90000028669	9028669	<b>185/65R14 86H</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	530	596	189	549	9.0 7.1	14.8 6.7	4	
	90000027193	9027193	<b>185/70R14 88T</b>	(5.5) 4.5-6.0	44	560	613	186	534	9.0 7.1	16.8 7.6	4	
	90000028663	9028663	<b>185/70R14 88H</b>	(5.5) 4.5-6.0	44	560	616	189	531	9.0 7.1	15.7 7.1	4	
	90000027213	9027213	<b>195/70R14 91T</b>	(6.0) 5.0-6.5	44	615	627	198	522	9.0 7.1	17.0 7.7	4	
	90000027194	9027194	<b>P205/70R14 93T</b>	(6.0) 5.0-7.0	44	650	640	206	511	9.0 7.1	14.9 6.8	4	
15"	90000027313	9027313	<b>185/60R15 84T</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	500	597	185	548	9.0 7.1	16.0 7.3	4	
	90000028397	9028397	<b>185/60R15 84H</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	500	603	189	543	9.0 7.1	16.5 7.5	4	
	90000027197	9027197	<b>185/65R15 88T</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	560	619	186	529	9.0 7.1	17.7 8.0	4	
	90000028667	9028667	<b>185/65R15 88H</b>	(5.5) 5.0-6.5	44	560	621	189	527	9.0 7.1	16.8 7.6	4	
	90000028660	9028660	<b>195/55R15 85H</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	515	595	201	550	9.0 7.1	18.5 8.4	4	
	90000027196	9027196	<b>195/60R15 88T</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	560	608	193	538	9.0 7.1	18.4 8.4	4	
	90000028666	9028666	<b>195/60R15 88H</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	560	615	201	532	9.0 7.1	17.9 8.1	4	
	90000027198	9027198	<b>195/65R15 91T</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	615	632	198	518	9.0 7.1	18.2 8.2	4	
	90000028399	9028399	<b>195/65R15 91H</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	615	635	201	515	9.0 7.1	18.7 8.5	4	
	90000028661	9028661	<b>205/60R15 91H</b>	(6.0) 5.5-7.5	44	615	627	209	522	9.0 7.1	19.0 8.6	4	
	90000027205	9027205	<b>205/65R15 94T</b>	(6.0) 5.5-7.5	44	670	644	206	508	9.0 7.1	20.5 9.3	4	
	90000027206	9027206	<b>205/70R15 96T</b>	(6.0) 5.0-7.0	44	710	665	206	492	9.0 7.1	20.0 9.1	4	
	90000027199	9027199	<b>205/75R15 97T</b>	(5.5) 5.0-7.0	44	730	685	200	478	9.0 7.1	18.5 8.4	4	
	90000027314	9027314	<b>215/65R15 96T</b>	(6.5) 6.0-7.5	44	710	655	225	500	9.0 7.1	21.3 9.7	4	
	90000027207	9027207	<b>215/70R15 98T</b>	(6.5) 5.5-7.0	44	750	679	217	482	9.0 7.1	21.0 9.5	4	
	90000027200	9027200	<b>215/75R15 100T</b>	(6.0) 5.5-7.0	44	800	698	212	469	9.0 7.1	21.0 9.5	4	
90000027201	9027201	<b>225/75R15 102T</b>	(6.0) 6.0-7.5	44	850	714	219	458	9.0 7.1	24.5 11.1	4		
90000027202	9027202	<b>235/75R15 105T</b>	(6.5) 6.0-8.0	44	925	727	231	450	9.0 7.1	26.4 12.0	4		
16"	90000027214	9027214	<b>205/55R16 91T</b>	(6.5) 5.5-7.5	44	615	630	210	519	9.0 7.1	20.0 9.1	4	
	90000028665	9028665	<b>205/55R16 91H</b>	(6.5) 5.5-7.5	44	615	632	214	518	9.0 7.1	19.8 9.0	4	
	90000027315	9027315	<b>205/60R16 92T</b>	(6.0) 5.5-7.5	44	630	648	205	505	9.0 7.1	20.6 9.3	4	
	90000028662	9028662	<b>205/60R16 92H</b>	(6.0) 5.5-7.5	44	630	652	209	502	9.0 7.1	20.1 9.1	4	
	90000027208	9027208	<b>215/60R16 95T</b>	(6.5) 6.0-7.5	44	690	661	217	495	9.0 7.1	22.9 10.4	4	
	90000027210	9027210	<b>215/65R16 98T</b>	(6.5) 6.0-7.0	44	750	683	217	479	9.0 7.1	25.0 11.3	4	
	90000027209	9027209	<b>225/60R16 98T</b>	(6.5) 6.0-8.0	44	750	673	224	486	9.0 7.1	24.1 10.9	4	
17"	90000027316	9027316	<b>225/60R17 99T</b>	(6.5) 6.0-8.0	44	775	699	223	468	9.0 7.1	24.0 10.9	4	

ALTO DESEMPEÑO

PASAJERO

SUV / CAMIONETA LIGERA

SF-510 SUV / LT™

**Starfire**  
TIRES

TODO TERRENO / TODA TEMPORADA

# SF-510 SUV / LT™

## SF-510 SUV

RANGO DE VELOCIDAD	SERIES
(T)=190 km/h	"T"
(S)=180 km/h	"S"

## SF-510 LT

RANGO DE VELOCIDAD	SERIES
(S)=180 km/h	"S"
(R)=170 km/h	"R"
(Q)=160 km/h	"Q"




# SF-510 SUV / LT™

## SF-510 (SUV)



S.D.



PSI ↓



DIAM.	MATERIAL #	ITEM #	ESTILO LATERAL	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA ÍNDICE DE VELOCIDAD & DESCRIP. DE SERVICIO	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY /CAPAS
15"	90000007522	51039	OWL	<b>235/75R15 105S</b>	6.5 (6.0-8.0)	44	925	727	236	450	11.0 8.8	28	12.5	4
	90000007523	51045	OWL	<b>215/70R16 100S</b>	6.5 (5.5-7.0)	44	800	700	222	467	11.0 8.8	26	11.8	4
16"	90000007524	51032	OWL	<b>225/70R16 103S</b>	6.5 (6.0-7.5)	44	875	716	232	457	11.0 8.8	28	12.9	4
	90000007529	51046	OWL	<b>225/75R16 104S</b>	6.0 (6.0-7.5)	44	900	736	221	445	11.0 8.8	28	12.7	4
	90000007525	51033	OWL	<b>235/70R16 106S</b>	7.0 (6.0-7.5)	44	950	730	239	448	11.0 8.8	30	13.9	4
	90000007526	51031	OWL	<b>245/70R16 107S</b>	7.0 (6.5-8.0)	44	975	745	250	439	11.0 8.8	32	14.4	4
	90000007530	51038	OWL	<b>245/75R16 111S</b>	7.0 (6.5-8.0)	44	1090	767	248	427	11.0 8.8	31	14.2	4
	90000007527	51037	OWL	<b>255/70R16 111S</b>	7.5 (6.5-8.5)	44	1090	757	262	432	11.0 8.8	33	14.9	4
	90000007528	51035	OWL	<b>265/70R16 112S</b>	8.0 (7.0-9.0)	44	1120	768	274	426	11.0 8.8	35	16.0	4
	17"	90000007532	51041	OWL	<b>235/65R17 104S</b>	7.0 (6.5-8.5)	44	900	734	240	446	11.0 8.8	30	13.5
90000007533		51030	OWL	<b>245/65R17 107S</b>	7.0 (7.0-8.5)	44	975	749	243	437	11.0 8.8	32	14.7	4
90000007534		51042	OWL	<b>265/65R17 112S</b>	8.0 (7.5-9.5)	44	1120	772	269	424	11.0 8.8	36	16.3	4
90000007536		51036	OWL	<b>265/70R17 115S</b>	8.0 (7.0-9.0)	44	1215	796	269	411	11.0 8.8	37	17.0	4


ALTO DESEMPEÑO

PASAJERO

## SF-510 (LT)



S.D.



PSI ↓



DIAM.	MATERIAL#	ITEM#	SDWL	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA ÍNDICE DE VELOCIDAD & DESCRIP. DE SERVICIO	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY /CAPAS
14"	90000007538	51088	BLK	<b>185R14C D 102/100Q</b>	5.5 (5.0-6.0)	65	850	650	185	503	13.5 10.8	24	10.9	8
	90000007537	51089	OWL	<b>27X8.50R14LT C 95Q</b>	7.0 (6.0-7.5)	50	690	671	218	488	14.0 11.2	29	13.2	6
15"	90000007541	51090	BLK	<b>195R15C D 106/104R</b>	5.5 (5.0-6.0)	65	950	686	201	477	13.5 10.8	25	11.3	8
	90000007540	51016	OWL	<b>31X10.50R15LT C 109R</b>	8.5 (7.0-9.0)	50	1030	768	272	426	14.0 11.2	38	17.2	6
	90000007542	51011	OWL	<b>LT235/75R15 C 104/101R</b>	6.5 (6.0-7.0)	50	900	732	233	447	14.0 11.2	32	14.6	6
16"	90000007544	51013	BLK	<b>LT245/75R16 E 120/116R</b>	7.0 (6.5-8.0)	80	1380	770	244	425	14.0 11.2	36	16.4	10

SUV / CAMIONETA LIGERA